: ME0230513

Cisailles - poinçonneuses 2 vérins hydrauliques indépendants, 2 poteaux et 5 postes de travail Hydracrop Geka 55

- **Type:**
- **Fabricant:** GEKA
- **:** Hydracrop 55
- **:** 2003

Images:










:

T +0034 - 948 415 757 / F +0034 - 948 415 758
Polígono Industrial de la Serna, Ciudad Agroalimentaria de Tudela
Centro de Negocios. C/ C 31500 TUDELA Navarra (SPAIN)
info@machines4world.com

: ME0230513

Hydracrop Geka 55

Cisaillement polyvalent et économique - poinçonnage 2 vérins hydrauliques indépendants, 2 poteaux et 5 postes de travail:

poinçonnage (puissance 550 kN)
équipé
profils de cisaillement L (1100 Puissance kN)
Tôles découpées
Ø barre de coupe et ? et profils

Il est recommandé d'équiper avec un "kit de production". Il s'agit d'un ensemble complet d'accessoires, y compris poinçonner ou gruger les tables, automatique top 1 m., 10 ensembles de poinçons et matrices et d'une lampe halogène.

4 VERSIONS sur tous les modèles: A, S, AD, SD

VERSION A

Deux cylindres entraînés machines.
5 emplois, équipé d'outils pour la coupe L, rondes et des barres carrées, rectangulaires entaillage et le poinçonnage.
Poinçon à changement rapide.
Tire table de coupe avec guides réglables.
Deux emplois simultanés.
Préparé pour "kit de production», composé de:
Milimetrados de table large cesse de poinçonnage.
Milimetrados de table large munis de bouchons.
Électrique s'arrête un mètre de long avec réglage fin.
Lampe pour une meilleure vue de la zone de coupe.
10 ensembles de poinçons ronds et meurt.

VERSION S
Version A, les pièces jointes suivantes intégrées en standard:

Une plus grande vitesse par un puissant hydraulique.
Équipement spécial à pression réduite et la vitesse d'approche.

VERSION AD

Les mêmes fonctionnalités pour la version A et a un décolleté cadre plus profond et une structure appropriée pour le travail de la feuille.

SD VERSION

Comprend les mêmes caractéristiques que la version S et a un cadre structure appropriée profond pour le clivage et le travail du métal.

CAPACITÉS

Ø 20 x 20 mm