: ME0230513

Cesoie - punzonatura 2 cilindri idraulici indipendenti, 2 posti e 5 postazioni di lavoro Hydracrop Geka 55

Specificazioni generali

- **Tipo:**
- **Produttore:** GEKA
- **Modello:** Hydracrop 55
- **Anno di produzione:** 2003

Immagini:










Specificazioni:

T +0034 - 948 415 757 / F +0034 - 948 415 758
Polígono Industrial de la Serna, Ciudad Agroalimentaria de Tudela
Centro de Negocios. C/ C 31500 TUDELA Navarra (SPAIN)
info@machines4world.com

: ME0230513

Hydracrop Geka 55

Versatile ed economica al taglio - punzonatura 2 cilindri idraulici indipendenti, 2 posti e 5 stazioni di lavoro:

punzonatura (potenza 550 kN)
montato
profili di taglio L (1100 potenza kN)
lastre tagliate
Ø barra di taglio e ? e profili

Si consiglia di equipaggiare con un "kit di produzione". Questo è un set completo di accessori tra cui punzonatura e tranciatura tavoli, automatica top 1 m., 10 set di punzoni e matrici e una lampada alogena.

4 VERSIONI SU OGNI MODELLO: A, S, AD, SD

VERSIONE A

Due cilindri guidati macchine.
5 posti di lavoro, dotato di attrezzi per il taglio L, rotondo e barre quadre, intaglio rettangolare e pugni.
Cambiamento pugno rapido.
Tire taglio tavolo con guide regolabili.
Due posti di lavoro simultanei.
Predisposto per "kit produzione" composto da:
Milimetrados tabella larga ferma punzonatura.
Milimetrados ampio tavolo provviste di tappi.
Lo stop elettrico di un metro di lunghezza con regolazione fine.
Lampada per una migliore visione della zona di taglio.
10 set di punzoni tondi e muore.

VERSIONE S
Versione A, a seguito allegati inclusi come standard:

Maggiore velocità da un potente idraulico.
Attrezzature speciali a pressione ridotta e la velocità di avvicinamento.

VERSIONE AD

Le stesse caratteristiche per la versione A e ha una profonda scollatura telaio e struttura adeguata per la lavorazione di lamiere.

SD VERSION

Include le stesse caratteristiche della versione S e dispone di una struttura adeguata struttura più profonda per la scissione e la lavorazione dei metalli.

CAPACITÀ

L tagliato a 90 120 x 120 x 10 mm