

EMMEGI COMET pendolare CENTRO DI LAVORO

Specificazioni generali

- **Tipo:**
- **Produttore:** EMMEGI
- **Modello:** COMET PENDOLARE
- **Anno di produzione:** 2002

Immagini:



Specificazioni:

Corsa asse X (asse longitudinale): 7.280 millimetri

Y Corsa asse (asse trasversale): 525 millimetri

Corsa Z (asse verticale): 380 millimetri

Asse di rotazione (rotazione del mandrino) da 0 ° a 180 ° continui

Max asse di posizionamento X: 80 M / MIN

Max Y posizionamento assi: 60 m / min

Max Z posizionamento assi: 30 M / MIN

Posizionamento dell'asse Max: 0 ° a 90 ° a 1 "

Electro Power: 7 Kw

Velocità del mandrino elettrico: variabile fino a 20.000 giri / min

Strumento di accoppiamento HSK-40E

Capacità magazzino utensili 8

8 Numero di ganasce



: ME0380114

Jaw Posizionamento: Automatico

Potenza installata: 23 Kw

Interruttore differenziale parziale nella linea di alimentazione: 0,3 A

Peso: 4,8 ton

Pressione: 6-8 bar

Consumo d'aria per ciclo: 200 NI / min